

# I.WORK

— PAMI —



**TOPBLAD**

- > Melamine  
22 mm, vervaardigd uit meubelplaat (densiteit 650 kg/m<sup>3</sup>) bekleed met toplaag uit melamine (beide zijden), stootvaste boord in ABS, 2 mm met afgeronde hoeken. De melamine is krasvast, zuur- en sigaretbestendig.
- > Volkern  
13 mm (densiteit 1.400 kg/m<sup>3</sup>), zwarte binnenkern. De volkern is zeer krasvast, zuur- en sigaretbestendig.
- > Lichtgewicht  
38 mm, vervaardigd uit stabiele honinggraatkern, bekleed met toplaag uit melamine (beide zijden), stootvaste boord in ABS, 2 mm met afgeronde hoeken.

**ONDERSTEL**

- > Gepoedercoat onderstel en draagkader waar het topblad op geschroefd wordt.
- > Gelast draagkader bestaande uit buizen van 40x30 mm (dikte: 2 mm) en gebogen profielen van 0,9 mm.
- > H-poot.
- > Hoogte instelbaar: 65 tot 87 cm, per 1 cm (klikverstelling).
- > Hoogte verstelbaar: 65 tot 87 cm, manueel (handslinger onder het topblad) of elektrisch.
- > Elke poot is voorzien van een stelvoet, ongeveer 2 cm uitdraaibaar.

**AFMETINGEN**

- > Diepte 140, 160, 180, 200 cm
- > Breedte 140, 160, 180, 200, 220, 240 cm

**BEKABELINGSMOGELIJKHEDEN**

- > Standaard voorzien van horizontale kabelgeleiding via kunststof kabelklemmen.
- > Horizontale kabelgeleiding: kantelbare kabelgoot (optioneel) die in het topblad geschroefd wordt (met standaard trekcontasting).
- > Centrale kabelgoot (open of verschuifbare kleppen) mogelijk.
- > Top Access en verticale kabelgeleiding mogelijk.

**OPTIES**

- > CPU houder.
- > Lamp Costanza.
- > Lamp Constanzina.
- > Wireless Charging.
- > Akoestische scheidingswanden.
- > ...

