

WORXX

— PAMI —



TOPBLAD

- > Melamine
22 mm, vervaardigd uit meubelplaat (densiteit 650 kg/m³) bekleed met toplaag uit melamine (beide zijden), stootvaste boord in ABS, 2 mm met afgeronde hoeken. De melamine is krasvast, zuur- en sigaretbestendig.
- > Volkern
13 mm (densiteit 1.400 kg/m³), zwarte binnenkern. De volkern is zeer krasvast, zuur- en sigaretbestendig.
- > Lichtgewicht
38 mm, vervaardigd uit stabiele honinggraatkern, bekleed met toplaag uit melamine (beide zijden), stootvaste boord in ABS, 2 mm met afgeronde hoeken.

ONDERSTEL

- > Gepoedercoat onderstel en draagkader waar het topblad op geschroefd wordt.
- > Gelast draagkader bestaande uit buizen van 40 x 30 mm (dikte: 2 mm) en gebogen profielen van 0,9 mm.
- > Elke poot is voorzien van een stelvoet, ongeveer 2 cm uitdraaibaar.

T-poot

- > Vaste hoogte 760 mm.
- > Hoogte-instelbaar: 62 tot 85 cm via een instelschroef.
- > Hoogte verstelbaar: 62 tot 85 cm, manueel (handslinger onder het topblad) of elektrisch.

4-poot

- > Vaste hoogte 760 mm.
- > Hoogte-instelbaar: 62 tot 85 cm via een instelschroef.

AFMETINGEN

- > Diepte 80, 90 cm
- > Breedte 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 cm
- > Opties: hoek-, vlieger-, vlinder-, duo- of surferopstelling, conferentietafel, aanbouwelementen, tafelelementen, losse pootstellen...

BEKABELINGSMOGELIJKHEDEN

- > Standaard voorzien van horizontale kabelgeleiding via kunststof kabelklemmen.
- > Kantelbare kabelgoot (optioneel) die in het topblad geschroefd wordt (met standaard trekcontlasting).
- > Top Access en verticale kabelgeleiding mogelijk.

OPTIES

- > Wireless Charging.
- > Akoestische scheidingswanden.
- > CPU houder.
- > ...

